Description technique

1. Dimensions / poids



CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A RB



CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 4S

	Dimensions (mm)															Poids (kg)
Modèle	**A**	**A1**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**	**I**	**M**	**N**	
CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 5A	390–520	380–510	440	455	460	820–945	420	320	430	710	710	644	—	—	—	8,6
CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 5A RB	590–815	570–795	440	455	460	1000–1250	420	320	430	710	710	694	—	—	—	10,2
CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 4S	425	—	440	455	460	850	420	320	430	—	676	676	—	—	—	6,8

A – hauteur d'assise
A1 – hauteur d'assise selon la norme EN
B – profondeur d'assise
C – profondeur totale d'assise
D – largeur d'assise
E – hauteur hors tout
F – largeur de dossier
G – longueur de dossier
H – hauteur de dossier
J – diamètre de piètement
K – largeur de piètement
L – profondeur hors tout
I – hauteur de têtière (au-dessus de dossier)
M – largeur de têtière
N – hauteur de têtière

	Dimensions (mm)					Poids (kg)
Accoudoirs	**Z**	**Y**	**X**	**W**	**V**	
GTP62	240	235	75	470	620	1,2

Z – hauteur d'accoudoir
Y – longueur d'accoudoir
X – largeur d'accoudoir
W – écart entre accoudoirs
V – largeur externe d'accoudoirs

2. Matériaux / versions

2.1. Piètement

Piètements :
- à cinq branches, en polyamide noir, Ø 710 mm (TS25),
- à quatre branches, en polyamide noir, Ø 676 mm (TS37).

Repose-pieds : anneau repose-pieds Ø 456 mm, en polyamide noir renforcé de fibre de verre (PA + GF). Réglage en hauteur à l'aide d'une poignée.

2.2. Roulettes / patins

2.2.1. Siège spécial pivotant

Roulettes Ø 50 mm en plastique noir, autofreinées, pour moquette (SH50) par défaut, ou pour sols durs (SHH50) en option : concerne le piètement TS25.
Patins pour moquette, avec option feutre pour sols durs (GD-SPHF) : concerne le piètement TS37.

2.2.2. Siège spécial pivotant avec repose-pieds

Patins pour moquette (GB) par défaut.
Roulettes Ø 50 mm, de freins à friction, pour moquette (KSH), ou pour sols durs (KSHH) – les deux en option.

2.3. Mécanismes

PST45-BL mécanisme pivotant avec réglage en hauteur – concerne le piètement TS25.
Mécanisme pivotant MP13 – concerne le piètement TS37.

2.4. Assise, dossier

Assise avec coque
La coque d'assise, intégrée au connecteur de dossier, est réalisée en polyamide renforcé de fibre de verre (PA + GF) de coloris noir ou gris.
Assise en polypropylène renforcé de fibre de verre (PP + GF) de coloris noir, gris, rouge ou bleu.

Dossier
Dossier en polypropylène renforcé de fibre de verre (PP + GF) de coloris noir, gris, rouge ou bleu.

3. Accoudoirs

Accoudoirs fixes : en polyamide noir renforcé de fibre de verre (PA + GF) : concerne le piètement TS25.

4. Conditionnement

Siège spécial pivotant avec piètement à cinq branches
Partiellement assemblé, emballage en carton (PACK-A), 1 pièce par carton, 8 pièces par palette.
Le carton contient 4 éléments séparés :
- assise assemblée avec mécanisme et dossier,
- accoudoirs,
- piètement assemblé avec roulettes,
- vérin pneumatique.

Siège spécial pivotant avec piètement à cinq branches et repose-pieds
Siège partiellement assemblé, emballage en carton (PACK-A), 1 pièce par carton, 8 pièces par palette.
Le carton contient 5 éléments séparés :
- assise assemblée avec mécanisme et dossier,
- piètement assemblé avec patins,
- accoudoirs,
- vérin pneumatique
- repose-pieds.

Siège spécial pivotant avec piètement à quatre branches
Assemblé, emballage en carton (PACK-ASM), 1 pièce par carton, 8 pièces par palette.

5. Certificats, normes et labels de qualité (pour modèles de sièges à configuration spécifique)

Siège conforme à la norme : EN 1335, prolongation en attente.