

Description technique

1. Dimensions / poids



NEXTER SWIVEL CHAIR UPH/P



NEXTER SWIVEL CHAIR MESH



Modèle	Dimensions [mm]														Poids (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
NEXTER UPH/P ERGON-2L TS25 CA	410-530	425	445	500	1020-1230	460	530	550-650	710	710	676	--	--	--	10,9
NEXTER MESH ERGON-2L TS25 CA	410-530	420	445	500	1020-1230	465	560	545-645	710	710	676	--	--	--	10,0
NEXTER UPH/P FST TS25 CA	420-540	425-475	445	500	1010-1210	460	530	590-670	710	710	676	--	--	--	15,3
NEXTER MESH FST TS25 CA	420-540	420-470	445	500	1010-1210	465	560	585-665	710	710	676	--	--	--	14,4
NEXTER UPH/P BS TS25 CA	410-530	440	445	500	990-1200	460	530	600-680	710	710	676	--	--	--	13,8
NEXTER MESH BS TS25 CA	410-530	435	445	500	990-1200	465	560	595-675	710	710	676	--	--	--	12,9

- A – hauteur d'assise
- B – profondeur d'assise
- C – profondeur totale d'assise
- D – largeur d'assise
- E – hauteur hors tout

- F – largeur de dossier
- G – longueur de dossier
- H – hauteur de dossier
- J – diamètre de piètement
- K – largeur de piètement

- L – profondeur hors tout
- I – hauteur de tête
- M – largeur de tête
- N – hauteur de tête



Accoudoirs	Dimensions [mm]					Poids (kg)
	Z	Y	X	W	V	
GTP46	245	260	65	510	640	1,2
R74	205-280	230	75	500	650	1,3

- Z – hauteur d'accoudoir
- Y – longueur d'accoudoir

- X – largeur d'accoudoir
- W – écart entre accoudoirs

- V – largeur externe d'accoudoirs

2. Matériaux / versions

2.1. Piètement

Piètements :

- à cinq branches, en polyamide noir, Ø 710 mm (TS25).

2.2. Roulettes

Roulettes Ø 50 mm en plastique noir, autofreinées, pour moquette (CA) par défaut, ou pour sols durs (CAH) en option.

2.3 Mécanisme

Mécanisme à contact permanent ERGON-2L, fonctionnalités :

- inclinaison du dossier sur une amplitude, de -3° (vers l'intérieur/vers l'avant) jusqu'à +20° (vers l'extérieur/vers l'arrière),
- dossier blocable,
- dossier réglable en hauteur à l'aide d'une poignée,
- réglage en hauteur fluide par vérin oléopneumatique.

Mécanisme synchrone BS, fonctionnalités :

- dossier mobile, s'incline ensemble avec l'assise,
- inclinaison synchrone du dossier (à 21°) par rapport à l'assise (à 9°),
- dossier blocable en 3 positions,
- tension de retour du dossier réglable à l'aide d'une poignée,
- Anti-Shock : fonction de sécurité anti-retour du dossier,
- réglage en hauteur fluide par vérin oléopneumatique.

Mécanisme synchrone FST, fonctionnalités :

- dossier mobile, s'incline ensemble avec l'assise,
- inclinaison synchrone du dossier (à 20°) par rapport à l'assise (à 11°),

- dossier blocable en 5 positions,
- tension de retour du dossier réglable à l'aide d'une poignée,
- Assise réglable en profondeur : 50 mm,
- Anti-Shock : fonction de sécurité anti-retour du dossier,
- réglage en hauteur fluide par vérin oléopneumatique.

2.4. Assise, dossier

Par défaut le type et le coloris de tissu est le même pour chaque élément tapissé.

Assise

Structure en multiplis à 9 couches, épaisseur 10,5 mm, recouverte de mousse coupée, épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m³.

Dossier

Dossier réglable en hauteur :

- pour le mécanisme ERGON-2L sur une amplitude de 70 mm (réglage à l'aide d'une vis),
- pour les mécanismes BS et FST sur une amplitude de 80 mm (système à crans).

Dossier tapissé avec contre-coque (UPH/P) :

Structure en polypropylène (PP), recouverte de mousse coupée, épaisseur 40 mm, densité 35 kg/m³. Contre-coque en polypropylène (PP) noir.

Dossier résille (MESH) : cadre en polypropylène (PP) noir. Dossier tapissé de résille noire OP24N.

Renfort lombaire (concerne le dossier résille MESH) : réalisé en polypropylène (PP) noir, réglable en profondeur sur une amplitude de 15 mm, disponible en option.

3. Accoudoirs

Accoudoirs fixes : en polypropylène (PP) noir.

Accoudoirs 2D : en polyamide noir renforcé de fibre de verre (PA + GF).

Amplitude de réglages : hauteur 85 mm, mouvement des manchettes avant-arrière 54 mm.

4. Conditionnement

Partiellement assemblé – emballage en carton compact (dimensions adaptées à la livraison par coursier) (PACK-A1) – 1 pièce par carton, 8 pièces par palette, par défaut

Un carton contient éléments :

- assise avec dossier assemblé,
- mécanisme et accoudoirs,
- piètement,
- roulettes,
- vérin.

Non assemblé, emballage en carton (PACK-UA) :

1 pièce par carton (siège non-assemblé), 10 pièces par palette, en option.

(Non disponible pour configuration avec mécanisme synchrone).

Un carton contient éléments :

- assise avec mécanisme assemblé,
- dossier,
- accoudoirs (pour modèle avec accoudoirs),
- piètement,
- roulettes,
- vérin.

5. Certificats, normes et labels de qualité

REMODEX – certificat conforme aux normes PN-EN 1335-1:2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728: 2012 /AC: 2013, PN-EN 1022: 2019.